

Compresores de tornillo

Menos de 37 kW - Serie CPM



People.
Passion.
Performance.

 **Chicago
Pneumatic**

Serie CPM de 3-40 hp / 2,2-30 kW




La solución perfecta para las pequeñas empresas

Fácil de usar, eficiente y fiable, la serie CPM satisface las demandas de aire comprimido de talleres de neumáticos, de chapa-pintura, concesionarios de automóviles, talleres de mantenimiento, etc. Gracias a su diseño silencioso y fácil de usar, el CPM se puede instalar casi en cualquier lugar dentro del taller, sin perturbar su entorno de trabajo. En formato base o montado sobre depósito, con o sin secador, el CPM es una solución completa para su negocio.




CPM 25 500 D



Fiabilidad total

La unidad completa está diseñada para que funcione en temperaturas ambiente hasta los 46 °C/115 °F.



Enfriamiento eficiente

El ventilador de gran tamaño asegura bajas temperaturas internas, lo que hace que su compresor dure más tiempo y funcione mejor.



Fabricado para durar

El elemento de tornillo rotativo patentado permite trabajar de manera continua y en unas condiciones de trabajo muy duras.



Mantenimiento económico

Todos los componentes principales son fácilmente accesibles, lo que garantiza un mantenimiento rápido y sencillo.



Vigilancia y control inteligentes

El controlador ES 4000 Basic hace que el funcionamiento sea muy sencillo, con indicadores y alarmas de mantenimiento (solo para modelos de 10 - 40 HP).



Diseñado para una solución integral

- Solución compacta y completa con un tamaño reducido.
- Ahorre espacio y dinero con los modelos sobre depósito con secador y filtros.
- La solución completa no solo ahorra costes de instalación, sino que también reduce el riesgo de fugas de aire.

Tabla técnica	[l/min]						
Tipo	Versión a 8 bar	Versión a 10 bar	Versión a 13 bar	HP	kW	dB(A)	L x A x Al (mm)
Base							
CPM 3	297	240	n. d.	3	2,2	61	620 x 612 x 995
CPM 4	443	320	n. d.	4	3	61	620 x 612 x 995
CPM 5,5	560	470	n. d.	5,5	4	62	620 x 612 x 995
CPM 7,5	697	600	n. d.	7,5	5,5	64	620 x 612 x 995
CPM 10 M	1008	920	n. d.	10	7,5	64	650 x 642 x 995
El CPN 3-10M está disponible también instalado sobre un depósito de aire de 200 L + secador. Dimensiones: 1429 x 612 x 1300							
CPM 10	1140	996	780	10	7,5	65	850 x 720 x 980
CPM 15	1620	1416	1152	15	11	69	850 x 720 x 980
CPM 20	1860	1680	1332	20	15	71	850 x 720 x 980
El CPM 10-20 está disponible también instalado sobre un depósito de aire de 500 L + secador. Dimensiones: 1945 x 720 x 1468							
CPM 21	2550	2310	1872	20	15	67	1180 x 833 x 1220
CPM 25	3126	2700	2310	25	18,5	69	1180 x 833 x 1220
CPM 30	3720	3216	2784	30	22	70	1180 x 833 x 1220
CPM 40	4332	3906	3432	40	30	71	1180 x 833 x 1220
El CPM 21-40 está disponible también montado sobre base + secador. Dimensiones: 1450 x 833 x 1220							
El CPM 21-40 está disponible también instalado sobre un depósito de aire de 500 L. Dimensiones: 1904 x 833 x 1832							
El CPM 21-40 está disponible también instalado sobre un depósito de aire de 500 L + secador. Dimensiones: 1904 x 833 x 1832							

Contacte con su distribuidor local para los pesos y números de pieza.
 Las unidades CPM 3-20 están disponibles también instaladas sobre un depósito de aire de 270L.
 Todas las unidades están también disponibles a 60 Hz. Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener más información.
 * Rendimiento de la unidad medido de acuerdo con ISO 1217, Anexo C, última edición.
 ** Nivel de ruido medido según ISO 2151:2004 con ISO 9614/2.

